Jails

Généralitées

https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/jails/

Les jails sont installées dans `/usr/local/jails`.

`/usr/local/jails/containers/` - contient les instances des jails

`/usr/local/jails/media/` - contient les archives d'installation de freebsd

`/usr/local/jails/templates` - contient des images zfs sur lesquels baser ses jails. `base` est une image basique sans rien.

Créer une jail classique à la main (Fat Jail)

Installer et mettre à jour la jail

```
mkdir /usr/local/jails/conainers/<nom de la jail>
tar -xf /usr/local/jails/media/15.0-RELEASE-base.txz -C /usr/local/jails/containers/<nom de la jail> --unlink

cp /etc/resolv.conf /usr/local/jails/containers/classic/etc/resolv.conf
cp /etc/localtime /usr/local/jails/containers/classic/etc/localtime

freebsd-update -b /usr/local/jails/containers/classic/ fetch install
```

Créer le fichier de conf de la jail

dans `/etc/jail.conf.d/<nom de la jail>`

Utiliser les jail

Lister les jails

```
jls
```

Installer des packages dans la jail

```
pkg -j <nom de la jail> install ..
```

Executer une commande dans une jail

```
jexec -l <nom de la jail> commande sans guillemets
```

Révision #3
Créé 2026-05-14 16:00:09 UTC par sinistag
Mis à jour 2026-05-14 21:39:16 UTC par sinistag