freshrss

Installation Podman

Doc: https://github.com/FreshRSS/FreshRSS/blob/edge/Docker/README.md

```
podman create --env-file ~freshrss/env \
  -v /srv/freshRss/podman-data/data:/var/www/FreshRSS/data:Z \
  -v /srv/freshRss/podman-data/extensions:/var/www/FreshRSS/extensions:Z \
  -p 127.0.0.1:7070:80 \
  --name freshrss \
  freshrss/freshrss
```

Installation on host

Ne permet pas d'utiliser le SSO :/

```
useradd freshrss -m -s /usr/bin/fish -d /srv/freshRss/

mkdir /srv/freshRss/php-wsdlcache /srv/freshRss/php-opcache /srv/freshRss/php-session

semanage fcontext -a -t httpd_sys_script_exec_t '/srv/freshRss(/.*)?'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/srv/freshRss/php-session(/.*)?'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/srv/freshRss/php-wsdlcache(/.*)?'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/srv/freshRss/php-opcache(/.*)?'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/srv/freshRss/FreshRSS-(.*)/data(/.*)?'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/srv/freshRss/logs(/.*)?'
```

cat /etc/php-fpm.d/freshrss.conf

```
listen = /run/php-fpm/freshrss.sock

php_admin_value[error_log] = /srv/freshRss/logs/php-fpm.error.log
```

```
php_admin_flag[log_errors] = on
php_admin_value[memory_limit] = 1024M



php_value[session.save_handler] = files
php_value[session.save_path]    = /srv/freshRss/php-session
php_value[soap.wsdl_cache_dir]  = /srv/freshRss/php-wsdlcache
;php_value[opcache.file_cache]  = /srv/freshRss/php-opcache
```

Extension

https://github.com/aidistan/freshrss-extensions

https://github.com/christian-putzke/freshrss-pocket-button

Révision #9
Créé 2024-12-27 21:10:57 UTC par tjiho
Mis à jour 2025-05-04 13:22:33 UTC par blacksponge