

# Matrix

Il y a 3 logiciels principaux + des bridges:

- **Synapse**, le serveur
- **Element**, le client web
- **Matrix-authentication-service**, une brique d'auth pour matrix 2.0 (element X)

Les clients sont listé ici: <https://matrix.org/clients/> Tous ne supporte pas le sso ni le chiffrement. Les trois suivant fonctionnent.

**Fluffy chat** : Client android et ios plutot complet <https://gitlab.com/famedly/fluffychat>

**Fractal** : Pour Linux: client GTK moderne (il y a son cousin en QT6, mais fractal est mieux)

**Element web** : l'officiel, [client.matrix.fede.re](https://client.matrix.fede.re), il y a aussi l'app dans les apps store

## Synapse

Synapse est installé via dnf. via le repo suivant: <https://obs.infoserver.lv/project/monitor/matrix-synapse>

Sa config est dans [/etc/synapse/homeserver.yaml](#)

Un exemple de config: [https://github.com/matrix-org/synapse/blob/master/docs/sample\\_config.yaml](https://github.com/matrix-org/synapse/blob/master/docs/sample_config.yaml)

Si il y a un problème de connexion à la base de donnée:

- verifier si postgresql fonctionne
- verifier que le fichier [/var/lib/pgsql/data/pg\\_hba.conf](#) contient

```
host    synapse      synapse_user      ::1/128          md5
```

## SSO (avec openid avant Matrix-authentication-service)

```
oidc_providers:  
  - idp_id: keycloak
```

```
idp_name: "PPSfleet"
issuer: "https://auth.ppsfleet.navy/realms/Ppsfleet"
client_id: "synapse"
client_secret: "*****"
scopes: ["openid", "profile"]
allow_existing_users: true # important so it will not create new account
user_mapping_provider:
  config:
    localpart_template: "{{ user.preferred_username }}"
    display_name_template: "{{ user.name }}"
backchannel_logout_enabled: true # Optional
```

# Element

Element est installé dans `/srv/www/client.matrix.fede.re/current`

# Matrix-authentication-service

Installation podman root: `matrix-auth`

```
podman run -e MAS_CONFIG=/app/config/config.yaml -v /etc/matrix-auth/config.yaml:/app/config/config.yaml:Z -
p 127.0.0.1:9292:9292 -p 127.0.0.1:9291:9291 --name matrix-auth ghcr.io/element-hq/matrix-authentication-
service
```

# Les bridges

Les bridges sont installé via podman dans `/opt/matrix-bridges/<bridge>` avec l'user `matrix-bridge`

# Facebook

# Install

<https://docs.mau.fi/bridges/python/setup/docker.html?bridge=facebook>

# Run

Commande pour run le docker facebook:

```
podman run --name matrix-facebook -d -p 127.0.0.1:29319:29319 -v /srv/matrix-bridges/facebook:/data:z  
dock.mau.dev/mautrix/facebook:latest
```

# Whatsapp

```
podman stop matrix-whatsapp  
podman rename matrix-whatsapp matrix-whatsapp-old  
podman pull dock.mau.dev/mautrix/whatsapp:latest  
podman run --name matrix-whatsapp -d -p 127.0.0.1:29318:29318 -v /srv/matrix-bridges/whatsapp:/data:z  
dock.mau.dev/mautrix/whatsapp:latest
```

# Telegram

```
podman pull dock.mau.dev/mautrix/telegram:latest  
podman run --name matrix-telegram -d -p 127.0.0.1:29317:29317 -v /opt/matrix-bridges/telegram:/data:z  
dock.mau.dev/mautrix/telegram:latest
```

# Discord

<https://gitlab.com/mx-puppet/discord/mx-puppet-discord>

# Instagram

<https://docs.mau.fi/bridges/general/docker-setup.html?bridge=instagram>

Le `docker-compose.yml` ne sert finalement pas.

# Docker network

```
podman network create matrix-instagram
```

# Postgres

Pas de `sqlite` :/

```
podman run -d --name matrix-instagram-postgres -e POSTGRES_PASSWORD='*****' --network=matrix-instagram  
--restart always postgres:14
```

# Run

```
podman run -d --name matrix-instagram --restart unless-stopped -v /srv/matrix-bridges/instagram:/data:z --  
network=matrix-instagram dock.mau.dev/mautrix/instagram:latest
```

---

Révision #29

Créé 7 février 2021 12:00:30 par tjiho

Mis à jour 8 mai 2025 20:56:16 par tjiho