

Wallabag

Environnement : Archlinux + Caddy

Dépendances

1. Installation des dépendances

```
pacman -Sy php php-fpm php-gd php-tidy php-sodium composer
```

2. Configuration de php (`/etc/php/php.ini`)

```
[PHP]
; Extensions
extension=bcmath
extension=curl
extension=gd
extension=gettext
extension=iconv
extension=intl
extension=pdo_mysql
extension=sockets
extension=sodium
extension=tidy
extension=zip
```

Configuration base de données

1. Se connecter à la base de données

```
mariadb -u root
```

2. Créer le compte et la base de données

```
CREATE USER 'wallabag'@'localhost' IDENTIFIED BY '***';
create database wallabag;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wallabag.* TO 'wallabag'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Installation

1. Passer en tant que l'utilisateur `http`

```
sudo -su http
```

2. Récupéré les sources

```
cd /srv/http
git clone https://github.com/wallabag/wallabag.git bag.bksp.space
```

3. Démarrer l'installation

```
cd bag.bksp.space
make install
```

Configuration du reverse proxy

```
bag.bksp.space {
    root * /srv/http/bag.bksp.space/web
    file_server
    encode gzip

    php_fastcgi unix//run/php-fpm/php-fpm.sock {
        index app.php
    }

    try_files {path} {path}/ /app.php?{query}

    log {
        output file /var/log/caddy/bag.bksp.space.log
    }
}
```

Révision #2

Créé 3 décembre 2023 11:37:22 par blacksponge

Mis à jour 3 décembre 2023 13:27:40 par blacksponge