

Wallabag

Environnement : Archlinux + Caddy

Dépendances

1. Installation des dépendances

```
pacman -Sy php php-fpm php-gd php-tidy php-sodium composer
```

2. Configuration de php (/etc/php/php.ini)

```
[PHP]
; Extensions
extension=bcmath
extension=curl
extension=gd
extension=gettext
extension=iconv
extension=intl
extension=pdo_mysql
extension=sockets
extension=sodium
extension=tidy
extension=zip
```

Configuration base de données

1. Se connecter à la base de données

```
mariadb -u root
```

2. Créer le compte et la base de données

```
CREATE USER 'wallabag'@'localhost' IDENTIFIED BY '***';
create database wallabag;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wallabag.* TO 'wallabag'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Installation

1. Passer en tant que l'utilisateur `http`

```
sudo -su http
```

2. Récupéré les sources

```
cd /srv/http  
git clone https://github.com/wallabag/wallabag.git bag.bksp.space
```

3. Démarrer l'installation

```
cd bag.bksp.space  
make install
```

Configuration du reverse proxy

```
bag.bksp.space {  
    root * /srv/http/bag.bksp.space/web  
    file_server  
    encode gzip  
  
    php_fastcgi unix//run/php-fpm/php-fpm.sock {  
        index app.php  
    }  
  
    try_files {path} {path}/ /app.php?{query}  
  
    log {  
        output file /var/log/caddy/bag.bksp.space.log  
    }  
}
```

Révision #2

Créé 2023-12-03 10:37:22 UTC par blacksponge

Mis à jour 2023-12-03 12:27:40 UTC par blacksponge