

# Maitre yoda

- [Classement des modèles de wake-word](#)
- [Idées de phrases](#)
- [Lien en vrac pour le wake-word](#)
- [Tuto / commandes pour entrainer un wake-word](#)
- [Projet Ratatouille](#)
  - [Brainstorming](#)
- [commande micros](#)
- [Errol](#)
  - [whiteboard](#)
  - [Neo4j](#)
  - [api](#)
  - [Todo](#)
  - [classifier](#)
- [projet bouh](#)
  - [Nouvelle page](#)
- [train tts](#)
- [tts v2 amd](#)

# Classement des modèles de wake-word

## YODA 16

- nombre d'époch : 1800
- Jeu d'entraînement: 92 wake words du 1er dataset (dont music), 489 non-wake-word melange noise et homemade

## Resultat

### **Wake word: 47/243**

- 1er dataset: 3 erreurs / 76
- 1er dataset with music: 0 erreurs / 36
- 2nd dataset: 13 erreurs / 112
- 4eme dataset: 32 erreurs / 76

### **Non wake word: 43/1623**

- homemade: 30/368
- homemade 2: 25/25
- open soud: 1/593
- amelia: 3/223
- athena: 9/483

# Idées de phrases

## Météo

- Quel temps fera t'il <jour de la semaine>
- Est ce qu'il va faire beau ?
- Est ce qu'il va pleuvoir ?

## Musique

## General

- qui est pierre ?
  - il y en a beaucoup: <liste des pierres>
- qu'est ce qu'une pierre ?
  - definition de wikipedia ?
- qui est francois mitterand ?
  - generation d'un phrase selon les données wikidata
- quand est né jean jaurés ?
  - il est né le <date>
- quel est la date de naissance de Francois 1er.

# Lien en vrac pour le wake-word

<https://github.com/mindorii/kws>

<https://community.rhasspy.org/t/record-raspberry-raspberrypi-for-a-distributed-dataset/2160/11>

<https://discourse.nodered.org/t/node-red-contrib-voice2json/37925/14>

<https://github.com/JuliaDSP>

<https://medium.com/snips-ai/machine-learning-on-voice-a-gentle-introduction-with-snips-personal-wake-word-detector-133bd6fb568e>

<https://speechbrain.github.io/>

<https://github.com/linto-ai/linto-desktoptools-hmg>

<https://github.com/MycroftAI/mycroft-precise/pull/141>

# Tuto / commandes pour entraîner un wake-word

## I - Trouver plein de bruits

### Extraire des bandes-sons de film:

```
ffmpeg -i /data/films/La\ grande\ vadrouille.avi -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav la-grande-vadrouille.wav
ffmpeg -i /data/films/Kill\ Bill\ Vol\ 1\ \[1080p\]\ MULTi\ 2003\ BluRay\ x264-Pop\ .mkv -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav kill-bill.wav
ffmpeg -i /data/films/Harry\ Potter\ 4\ Et\ La\ Coupe\ De\ Feu\ 2005\ \[1080p\]\ MULTi\ 2004\ Bluray\ X264\ lorraines.mkv -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav hp-4.wav
ffmpeg -i /data/films/Harry\ Potter\ 1\ A\ L'\Ecole\ Des\ Sorciers\ \[1080p\]\ MULTi\ 2001\ Bluray\ X264\ lorraines.mkv -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav hp-1.wav
ffmpeg -i /data/films/Hunger\ Games\ 1.mkv -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav hunger-games-1.wav
ffmpeg -i /data/films/Pulp\ Fiction.avi -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav pulp-fiction.wav
ffmpeg -i /data/films/DRAGONS\ \ (2010\).avi -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav dragon.wav
ffmpeg -i /data/films/DRAGONS\ \ (2010\).avi -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav galadiator.wav
ffmpeg -i /data/films/Gladiator\ 2000\ 10th\ Anniversary\ Edition\ MULTi\ TrueFrench\ 1080p\ HDLight\ x265\ HEVC.GHT.mkv -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav galadiator.wav
ffmpeg -i /data/films/Alice\ au\ pays\ des\ merveilles.avi -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav alice.wav
```

### Télécharger des sons de pluie, et de bruit extérieur depuis Youtube:

```
youtube-dl -x "https://www.youtube.com/watch?v=mPZkdNFkNps"
youtube-dl -x "https://www.youtube.com/watch?v=xNN7iTA57jM"
```

```
youtube-dl -x "https://www.youtube.com/watch?v=B0dLmxy06H0"
```

```
youtube-dl -x "https://www.youtube.com/watch?v=B0dLmxy06H0"
```

```
youtube-dl -x "https://www.youtube.com/watch?v=c0_IFJaWmhA"
```

## Télécharger des sons de pubs et de voiture depuis soundarchive

## Télécharger des podcasts

J'ai utilisé l'appli de podcast de mon téléphone: AntennaPod.

- télécharger le podcast
- Appui long sur la piste -> partager -> envoi avec kde connect

J'ai 20 fichiers qui font chacun entre 30 minutes et 1h30 de long.

## Récupérer de la musique:

J'ai copié 140 pistes de différents styles d'albums (j'ai mis une grosse part de chanson française).

## Récupérer des wake-word opensource:

<https://github.com/MycroftAI/precise-community-data>

j'ai pris ceux qui ressemblaient au miens, à savoir:

- athena
- amelia

## II - Enregistrer plein de wake word

- j'en ai enregistré une centaine via le micro de la reconnaissance vocal en me mettant à plein d'endroit dans ma chambre, avec `precise-collect`
- j'en ai enregistré ensuite 10 par personnes volontaire via le micro de mon pc:
  - Ma famille (6 personnes)
  - Des amis (3 personnes)
- J'en ai enregistré une bonne 50aine, avec les micros de différents pcs

# III - Nettoyer les enregistrements de wake word

J'ai utilisé audacity, et je l'ai fait à la main (ptêtre qu'avec des script ca se fait aussi).

En gros, j'ai verifié qu'il n'y ai que le mot-clé dans l'enregistrement, et j'ai coupé si il y avait trop de silence au début ou à la fin.

Ca me fait des enregistrement qui font entre 0.8s et 2s, avec un peu de blanc au début et à la fin.

# IV - Convertir et découper les source de bruit

## Convertir en wav:

```
SOURCE_DIR=music
DEST_DIR=music-wav/
# selon les extensions de fichier, changez *.mp3 par *.<extension> (youtube-dl télécharge en m4a)
for i in $SOURCE_DIR/*.mp3; do echo "Converting $i..."; fn=${i##*/}; ffmpeg -i "$i" -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav "$DEST_DIR/${fn%.*}.wav"; done
for i in $SOURCE_DIR/*.flac; do echo "Converting $i..."; fn=${i##*/}; ffmpeg -i "$i" -acodec pcm_s16le -ar 16000 -ac 1 -f wav "$DEST_DIR/${fn%.*}.wav"; done
```

## Decouper par tranche de 30s:

```
for f in *.wav; do sox "$f" "split.$f" trim 0 30 : newfile : restart ; done
```

# V - Augmenter artificiellement vos mots-clés:

Il faut d'abord choisir certaines partie du bruit précédents qu'on va ajouter par dessus nos enretgistrement de mots-clé J'ai pris:

- Les videos youtubes
- Le son de soundarchive
- Et des morceaux de classique

Pour être tranquille, on les normalise avec sox:

```
SOURCE_DIR=noise-short/
DEST_DIR=noise-norm/
```

```
for i in $SOURCE_DIR/*.wav; do echo "Converting $i..."; fn=${i##*/}; sox --norm "$i" "$DEST_DIR/${fn%.*}.wav"; done
```

Pis pour chaque groupe, on va les appliquer avec ce script sur nos wake-word (vous pouvez changer le coeff 0.1 par 0.05 ou 0.2 ou 0.3 selon vos enregistrement):

```
#!/bin/bash

NOISEDIR=$1

DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"

for f in *.wav
do
    NOISEFILE=$(find ${NOISEDIR} -type f | shuf -n 1)

    sox -m -v 0.9 $f -v 0.1 ${NOISEFILE} noise.$f trim 0 `soxi -D $f`
done
```

Normalement après ça on a triplé nos wake-words.

## VI - Installer mycroft precise:

<https://github.com/MycroftAI/mycroft-precise#source-install>

1. il faut python 3.6 (pour pas se prendre la tête installer ubuntu 18.04)
2. il y a un bug dans le requirements.txt, après l'installation: `pip install h5py<3.0.0`

## VII - Entraînement:

- Mettre 80/90% de vos wake-word dans le dossier wake-word et le reste dans test/wake-word
- `precise-train yoda1.net maitre_yoda/ -e 100 -s 0.5`
- Faire un dossier avec tout vos noise puis `precise-train-incremental yoda1.net maitre_yoda/ -r path/to/noise-folder -e 50 -th 0.4 -s 0.5`
- Attendre une bonne heure avec un pc de gamer de l'an 2019

## IIX - Profitez !

# Projet Ratatouille

# Brainstorming

- Faire des dialogues avec maitre yoda
- commander la musique
- Lister les recettes...
- Utiliser l'api hass
- Empêcher la mise en veille si événement en cours
- éteindre toutes les lampes quand je part de chez moi
- restaurer les lampes quand je reviens

## Inputs - mqtt everywhere

- Appel système (mqtt)
- Rhasspy intent (via mqtt)
- horloge (il est 1h -> tentative de mise en veille, réveil matin, lever/coucher du soleil)
- Événement hass ? -> je sort de chez moi / je rentre chez moi / météo (mqtt)
- Détection de visage via une caméra (mqtt)
- je démarre une réunion... ? ( mqtt )

## Outputs

- api hass
- api mopidy
- api rhasspy
- commande système
- bookstack

# commande micros

`arecord -f L16_LE --rate 16000 toto.wav` : enregistrer un fichier avec le micro en 16 kHz 256kb/s

`precise-listen ~/.config/rhasspy/profiles/fr/precise/yodav3.1.pb` : tester precise

`pacmd list-sources` : lister les entrée audio

## ALSA

### Lister les cartes audio:

`arecord -l`

`aplay -l`

### Mettre par défaut une carte:

`/etc/asound.conf`

```
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm {
        type hw
        card 2
    }
}
```

## liens

<https://github.com/MycroftAI/mycroft-precise/wiki/Training-your-own-wake-word#how-to-train-your-own-wake-word>

<https://github.com/respeaker/seeed-voicecard>

Errol

Errol

# whiteboard

- combien de sous me reste t'il ?
- combien coute une baguette de pain ?
- combien y a t'il de proteines dans 100g de pomme de terre ?

1. Analyse de la grammaire. On cherche une quantité de "protéine" contenu dans "100g de pomme de terre"
2. Recherche de la definition de "proteine" et de "100g de pomme de terre"

I - Simplification des phrase complexe en phrase simple

I.2 - "Traduction" des verbes compliqué en verbe simple grace au cnrtl ou autre moteur de synonyme:

- import dans neo4j ?
- parcours de graph -> trouver le synonyme connu le plus proche ?

II - conversion de phrase simple en requête RDF ou en requête neo4j ?

I.1 découper en mot et phrase

## Lien en vrac:

- <https://crisco2.unicaen.fr/des/synonymes/contenir>
- <https://www.atilf.fr/ressources/tlfi/>
- <http://www.nooj4nlp.org/index.html>
- <https://www.modyco.fr/fr/base-documentaire/ressources/jean-dubois.html> => dictionnaires francais pour machines
- [talep.lif.univ-mrs.fr/FondamenTAL/](http://talep.lif.univ-mrs.fr/FondamenTAL/) => même dictionnaire
- <http://rali.iro.umontreal.ca/rali/?q=fr/versions-informatisees-lvf-dem>
- <https://dumps.wikimedia.org/frwiktionary/>
- <http://infolingua.univ-mlv.fr/DonneesLinguistiques/Dictionnaires/telechargement.html>

Errol

# Neo4j

## Recherche:

```
MATCH (v1:verbe {label:'réfréner'}), (v2:verbe {label:'contenir'})
RETURN v1,v2
```

## Creer un index

```
CREATE INDEX FOR (verbe:label) ON (verbe.label)
```

## Creer un noeud

```
CREATE (contenir:verbe {label:"contenir"})
return contenir
```

## Faire un relation plus un nouveau noeud

```
MATCH (contenir:verbe {label:"contenir"})
CREATE (contenir)-[synonyme:SYNONYME {poid:3}]->(refrener:verbe {label:"réfréner"})
RETURN contenir,synonyme,refrener
```

## Faire une relation entre deux noeuds existants

```
MATCH (u:User {username:'admin'}), (r:Role {name:'ROLE_WEB_USER'})
CREATE (u)-[:HAS_ROLE]->(r)
```

Errol

# api

<https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbsearchentities&language=fr&search=pr%C3%A9sident&type=property&format=json>

Errol

# Todo

1. correcteur orthographique
2. traitement récursif des triplets (ex: Quelle est la taille du premier-ministre de la france ?)
3. améliorer la tokenisation sur les mots "courants" (special rules spacy)
4. vérifier le vrai sens (président de l'angleterre => ca donne le roi, donc verifier après coup que c'est bien un président et pas un roi)
5. compréhension des verbes ?
6. gérer les mots type 'français' 'anglais' synonyme de "de la France" "de l'Angleterre"
7. gérer le cas du premier ministre anglais (qui n'as pas de relation dans wikidata)
8. gérer le cas où la recherche est nul (la chine => <https://www.wikidata.org/wiki/Q113473434>) (peut être un soucis du point 3)
9. réfléchir à l'adapter pour un usage actionnel 'allume la lampe du salon'
10. gérer les synonymes

Qui est le président du pays qui a bâti la tour eiffel ?

Quand a été bâtti la tour eiffel

comment se nomme le président de la france ?

Quel est la fonction d'Emmanuel macron ? (ca fonctionne déjà :p)

Quelle est la couleur des yeux de Xi Jinping ? => ('couleur des yeux', 'xi Jinping')

Errol

# classifier

<https://github.com/davidberenstein1957/classy-classification>

projet bouh

projet bouh

# Nouvelle page

- 1 écran de "stat" -> temperature
- 1 écran qui affiche de recette
- 1 écran de todolist

# train tts

## script to divide audio

```
srt_file=$1
audio_file=$2

#rm -Rf wav_data.csv

mkdir -p wav

function convert_to_second {
    IFS=: read -r h m s <<<"$1"

    echo $(((h * 60 + m) * 60 + s))
}

function cut_part_from_file {
    FROM=$1
    TO=$2
    INPUT=$3
    OUTPUT=$4

    #LENGTH=$((TO - FROM))

    ffmpeg -ss $FROM -to $TO -i $INPUT -ar 22050 $OUTPUT -hide_banner -loglevel error
}

stringContain() { case $2 in *$1*) return 0;; *) return 1;; esac ;}

is_line_after_time="false"
counter=0

IFS=$'\n';
for line in $(cat $srt_file); do
```

```

echo $line
if [ ! -z "$line" ]; then

    if [[ $is_line_after_time == "true" ]]; then
        is_line_after_time="false"
        echo "$counter|$line" >> _data.csv
    fi

    if [[ $line =~ "-->" ]]; then

        echo $line

        let "counter+=1"
        is_line_after_time="true" # true in bash
        start_time=$(echo $line | awk -F' --> ' '{print $1}' | sed 's/,./g')
        end_time=$(echo $line | awk -F' --> ' '{print $2}' | sed 's/,./g')

        echo $start_time " to " $end_time

        #start_time_in_s=$(convert_to_second $start_time)
        #end_time_in_s=$(convert_to_second $end_time)

        #echo $start_time_in_s " to " $end_time_in_s

        cut_part_from_file $start_time $end_time $audio_file "wav/$counter.wav"
    fi

fi

done

```

## train

```

python3.10 -m venv env-piper
source env-piper/bin/activate.fish
pip install wheel setuptools
git clone https://github.com/rhasspy/piper.git
cd piper/src/python/
pip install -e .

```

```
./build_monotonic_align.sh  
pip install torchmetrics==0.11.4
```

ajouter ligne 232 ".local/lib/python3.10/site-packages/torch/utils/data/dataloader.py"

```
num_workers = 60
```

```
python3 -m piper_train.preprocess --language fr --sample-rate 22050 --dataset-format ljspeech  
--single-speaker --input-dir /home/tjiho/info/ia/input/ --output-dir  
/home/tjiho/info/ia/output/
```

```
export 'PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=max_split_size_mb:256'
```

```
python3 -m piper_train \  
--dataset-dir /home/tjiho/info/ia/output/ \  
--accelerator 'gpu' \  
--devices 1 \  
--batch-size 32 \  
--validation-split 0.0 \  
--num-test-examples 0 \  
--max_epochs 5000 \  
--checkpoint-epochs 1 \  
--precision 32 \  
--resume_from_checkpoint /home/tjiho/info/ia/base-  
siwis/epoch=3304-step=2050940.ckpt
```

```
python3 -m piper_train.export_onnx ~/output/lightning_logs/version_0/checkpoints/epoch\=1314-  
step\=63120.ckpt ~/output/model.onnx
```

# tts v2 amd

```
TMPDIR=/home/tjiho/tmp/ pip install --force-reinstall torch --index-url  
https://download.pytorch.org/whl/rocm6.2 --no-cache-dir  
HSA_OVERRIDE_GFX_VERSION=11.0.0 python ...
```